



compressoren
www.airpress.pl

Blok filtrów dwusekcyjny PP207

Filtracja: Jeżeli nie zastosowalibyśmy urządzeń poprawiających czystość sprężonego powietrza, to duża część tego powodującego korozję osadu dostałaby się do sieci sprężonego powietrza uszkadzając narzędzia, urządzenia pneumatyczne oraz produkt końcowy. Dzięki filtrom sprężonego powietrza oraz stacjom przygotowania powietrza, zapobiegamy takim zdarzeniom. Filtry powietrza są szczególnie potrzebne w lakiernictwie.

Aby uniknąć tak zwanych „oczek” na lakierowanej powierzchni polecamy zastosowanie filtrów powietrza Airpress, które gwarantują wychwycenie cząstek stałych, wody oraz oleju dając Tobie pewność że na lakierowanej przez Ciebie powierzchni nie pojawi się najmniejsza skaza.



Dane techniczne:

Temperatura robocza	1,5 - 65 °C
Ciśnienie robocze	0 - 16 bar
Przyłącze powietrza	1/2"
Przepływ powietrza	1300 l/min
Reduktor ciśnienia	tak
Szybkozłącze S1	2 szt.
Mikrofiltry	CKL-PP Ms 0,1µm
Wymiary	380 x 135 x 276 mm
Nr katalogowy	PP207
EAN	8712418340518