



compressoren  
**www.airpress.pl**

# Kompresor tłokowy HK 650-90

Kompresory tłokowe Airpress o ciśnieniu maksymalnym 11 bar i przełożeniu pasowym to profesjonalne urządzenia dedykowane do warsztatów mechanicznych, małych zakładów przemysłowych czy rolnictwa. Urządzenia te mogą pracować w stosunku czasowym 60% tłoczenia do 40% odpoczynku maszyny. Maksymalne zalecane wykorzystanie urządzenia to 12 godzin dziennie przy zachowaniu proporcji odpoczynku urządzenia (40% czasu) dla każdego cyklu doładowania.

Zalety kompresorów tłokowych Airpress na przełożeniu pasowym oraz ciśnieniu maksymalnym 11 bar :

- Nowoczesne bloki sprężarkowe o obniżonej prędkości obrotowej z chłodnicami powietrza
- Wydajny układ chłodzenia pompy sprężarkowej
- Metalowa osłona kół pasowych zwiększająca powierzchnię chłodzenia
- Wydajne filtry ssawne chronią elementy ruchome pomp sprężarkowych
- Wydajne silniki elektryczne
- Presostaty marki Condor z zabezpieczeniem termicznym silnika
- Trwałe miedziane rurki ciśnieniowe
- Gotowe urządzenia do pracy wyposażone we wtyczkę elektryczną
- Wyposażone w reduktory ciśnienia
- Mobilne urządzenia dzięki kołom transportowym (stałe + obrotowe)



## Dane techniczne:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Wydajność na ssaniu    | 612 l/min            |
| Zbiornik               | 90 l                 |
| Moc silnika            | 5,5 KM / 4,0 kW      |
| Ciśnienie robocze      | 9 bar                |
| Ciśnienie maksymalne   | 11 bar               |
| Ilość tłoków           | 2                    |
| Ilość stopni sprężania | 2                    |
| Obroty                 | 1184 obr/min         |
| Zasilanie              | 400V / 50Hz / 3Ph    |
| Wymiary                | 980 x 480 x 950 mm   |
| Waga                   | 87 kg                |
| <b>Nr katalogowy</b>   | <b>360672</b>        |
| <b>EAN</b>             | <b>8712418332681</b> |