Kompresor śrubowy APS 15D Combi Dry G3 10 bar 15 KM/11 kW 1550 l/min 500 l

Bez podatku: 34 000,00 zł

41 820,00 zł

Product Images



Additional Information

Numer katalogowy	36213-G3
EAN	08712418413571
Długość (mm)	1940
Szerokość (mm)	665
Wysokość (mm)	1665
Waga (kg)	450.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	100/0
Moc silnika (KM/kW)	15.0 KM / 11.0 kW
Klasa energetyczna silnika	IE3
Typ silnika	AC
Napęd	Pasek klinowy
Panel kontrolny	ES 4000 S
Osuszacz	Tak
Napięcie osuszacza (V)	230
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	500
Zbiornik galwanizowany	Nie
Ciśnienie maksymalne (bar)	10
Wydajność na wyjściu (l/min)	1550
Wydajność na wyjściu (m3/h)	93
Poziom głośności dB(A)	67
Poziom głośności dB(A) (4 m)	47
Typ wtyczki	EU
Środek chłodniczy	R134a
Główne przyłącze powietrza (")	3/8

Minimalna temperatura otoczenia (°C)	4
Maksymalna temperatura otoczenia (°C)	46
Bezolejowy	Nie
Blok śrubowy	C55*
Ilość stopni sprężania	1
Rozruch	Y-Δ
Zasilanie (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Zmienna prędkość (IVR)	Nie

