




# Kompresor śrubowy APS 20D Combi Dry 10 bar 20 KM/15 kW 1790 l/min 500 l

## Product Images



Additional Information

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Numer katalogowy                                          | 36214             |
| EAN                                                       | 08712418663662    |
| Długość (mm)                                              | 1750              |
| Szerokość (mm)                                            | 650               |
| Wysokość (mm)                                             | 1750              |
| Waga (kg)                                                 | 410.000000        |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 100/0             |
| Moc silnika (KM/kW)                                       | 20.0 KM / 15.0 kW |
| Klasa energetyczna silnika                                | IE3               |
| Typ silnika                                               | AC                |
| Napęd                                                     | Pasek klinowy     |
| Panel kontrolny                                           | ES 4000 S         |
| Osuszacz                                                  | Tak               |
| Napięcie osuszacza (V)                                    | 230               |
| Zbiornik na sprężone powietrze                            | Tak               |
| Pojemność zbiornika powietrza (l)                         | 500               |
| Zbiornik galwanizowany                                    | Nie               |
| Ciśnienie maksymalne (bar)                                | 10                |
| Wydajność na wyjściu (l/min)                              | 1983              |
| Wydajność na wyjściu (m3/h)                               | 118.98            |
| Poziom głośności dB(A)                                    | 65                |
| Poziom głośności dB(A) (4 m)                              | 45                |
| Ciśnienie włączenia (bar)                                 | 9.7               |
| Typ wtyczki                                               | EU                |
| Środek chłodniczy                                         | R134a             |

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Główne przyłącze powietrza (")        | 3/4                  |
| Minimalna temperatura otoczenia (°C)  | 1                    |
| Maksymalna temperatura otoczenia (°C) | 40                   |
| Bezolejowy                            | Nie                  |
| Objętość oleju (l)                    | 4                    |
| Blok śrubowy                          | C55                  |
| Ilość stopni sprężania                | 1                    |
| Rozruch                               | Y-Δ                  |
| Zasilanie (V)                         | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Zmienna prędkość (IVR)                | Nie                  |

## Opis

Potrzebujesz pomocy? Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

Ładuję...

Nazwa firmy

E-mail

Numer telefonu

Opisz swoją firmę i jej działalność:

Aby móc najlepiej pomóc, proszę podać jasny opis działań firmy, rodzaju działalności oraz wymagań dotyczących systemów sprężonego powietrza. Na przykład: "Dla mojego warsztatu naprawy samochodów potrzebuję instalacji sprężonego powietrza z zewnętrznym zbiornikiem i łatwą w obsłudze sprężarką śrubową. Malujemy samochody, między innymi, i musi istnieć możliwość jednoczesnego zasilania różnych narzędzi pneumatycznych, takich jak klucze udarowe i pistolety do czyszczenia."

Wyślij

