Kompresor dwutłokowy HL 375-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 214 l/min 90 l

Product Images

Additional Information

Numer katalogowy	360562
EAN	08712418334272
Długość (mm)	980
Szerokość (mm)	460
Wysokość (mm)	830
Waga (kg)	67.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	50/50
Rozruch	Bezpośredni
Napęd	Pasek klinowy
Rozmiar paska klinowego	A51 (1295)
Średnica koła pasowego napędzanego (mm)	280
Średnica koła pasowego napędzającego (mm)	130
Ilość tłoków	2
Zasilanie (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	90
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	330
Wydajność na wyjściu (l/min)	214
Wydajność na wyjściu (m3/h)	12.84
Ciśnienie włączenia (bar)	8
Ciśnienie maksymalne (bar)	10
Poziom głośności dB(A)	96
Poziom głośności dB(A) (4 m)	76
Poziom głośności dB(A) (7 m)	71

Redukcja poziomu głośności	Nie
Główne przyłącze powietrza (")	1/2
Typ podłączenia	Uniwersalny + Euro
Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	1
Ilość stopni sprężania	1
Bezolejowy	Nie
Filtr z reduktorem	Nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	1570
Moc silnika (KM/kW)	3.0 KM / 2.2 kW
Koła	Tak
Typ pompy	B2800B
Chłodnica międzystopniowa	Nie
Chłodnica wylotowa	Tak