





Kompresor G 2500-500 SD Pro 11 bar 20 KM/15 kW 400V 1420 l/min 500 l galwanizowany - połączenie gwiazda- trójkąt

Product Images



Additional Information

Numer katalogowy	369676
EAN	8712418334241
Długość (mm)	1930
Szerokość (mm)	640
Wysokość (mm)	1510
Waga (kg)	408.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	50/50
Rozruch	Y-Δ
Napęd	Pasek klinowy
Rozmiar paska klinowego	SPB 2246
Średnica koła pasowego napędzanego (mm)	550
Średnica koła pasowego napędzającego (mm)	200
Ilość tłoków	4
Zasilanie (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	500
Zbiornik galwanizowany	Tak
Wydajność na wlocie (l/min)	2148
Wydajność na wyjściu (l/min)	1420
Wydajność na wyjściu (m3/h)	85.2
Ciśnienie włączenia (bar)	9
Ciśnienie maksymalne (bar)	11
Poziom głośności dB(A)	79
Poziom głośności dB(A) (4 m)	59
Poziom głośności dB(A) (7 m)	54

Redukcja poziomu głośności	Nie
Główne przyłącze powietrza (")	1/2
Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	-
Ilość stopni sprężania	2
Bezolejowy	Nie
Filtr z reduktorem	Nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	1000
Moc silnika (KM/kW)	20.0 KM / 15.0 kW
Koła	Nie
Typ pompy	K100
Chłodnica międzystopniowa	Tak
Chłodnica wylotowa	Tak

Opis

- **3 lata gwarancji!**
- **15 lat gwarancji na zbiornik!**
- **Galwanizowany wewnątrz i zewnątrz zbiornik dla większej odporności na korozję**
- **Idealny dla rolnictwa**
- 11 bar
- Wyłącznik ciśnienia typu condor
- Miedziana armatura ciśnieniowa dla lepszego chłodzenia
- Napęd pasowy zapewnia długą żywotność dzięki mniejszemu zużyciu
- Metalowa osłona paska
- Powiększona obudowa wału korbowego - mieści więcej oleju - obniża temperaturę
- Mniej hałasu / wytwarzania ciepła niż sprężarki z napędem bezpośrednim
- Duży wentylator dla lepszego chłodzenia
- Odczyt ciśnienia zbiornika za pomocą dużego manometru
- Automatyczne włączanie i wyłączanie regulowane ciśnieniem
- Zawór bezpieczeństwa zapobiega nadciśnieniu w zbiorniku
- Zabezpieczenie termiczne zapobiega uszkodzeniu silnika przed przeciążeniem
- Solidna konstrukcja ze wzmocnionymi uszczelkami
- Czytelne oczko odczytu poziomu oleju
- Powiększone chłodnice międzystopniowe i wyjściowe obniżają temperaturę sprężonego powietrza
- Wysokiej jakości pompa z żeliwa wyprodukowana w UE
- Płyty zaworowe ze stali nierdzewnej długiej żywotności
- Do użytku stacjonarnego lub do stałej instalacji
- Zasilanie 400 V z rozruchem łagodzącym start (gwiazda-trójkąt)

- Kompresor jest dostarczany gotowy do podłączenia
- „Made in Europe”

