



# Klucz udarowy pneumatyczny 1/2" ultra lekki 1302 Nm 12000 obr./min 6.2 bar +/- 225 l/min

## Product Images



Additional Information

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Numer katalogowy                                             | 45406          |
| EAN                                                          | 08712418322972 |
| Waga (kg)                                                    | 1.240000       |
| Długość (mm)                                                 | 157            |
| Szerokość (mm)                                               | 160            |
| Wysokość (mm)                                                | 60             |
| Maksymalne zużycie powietrza przy ciśnieniu 6,3 bara (l/sec) | +/- 3.75       |
| Średnie zużycie powietrza przy 6.3 bara (l/min)              | 85             |
| Maksymalne zużycie powietrza przy ciśnieniu 6,3 bara (l/min) | +/- 225        |
| Rozmiar nasadek (")                                          | 1/2            |
| Obroty na minutę (obr/min)                                   | 12.000         |
| Moment obrotowy (Nm)                                         | 624            |
| Maks. moment obrotowy                                        | 1302 Nm        |
| Ciśnienie robocze (bar)                                      | 6.2            |

Opis

**Klucz udarowy Airpress 45406** to najlżejsze urządzenie w tej klasie. Waga 1,24 kg oraz kompaktowa obudowa zapewnia komfort pracy nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Ten klucz udarowy jak pozostałe profesjonalne narzędzia pneumatyczne Airpress posiada kompozytową obudowę z antypoślizgowym uchwytem dla lepszej ergonomii. Pomimo niewielkich rozmiarów, klucz ten osiąga wysoki moment obrotowy 624 Nm dzięki zastosowaniu sprawnego systemu udaru typu Twin Hammer. Wyposażony jest w przełącznik obrotów L/P oraz trzystopniową regulację mocy.

Klucz udarowy 45406 Airpress znajdzie zastosowanie w serwisach oponiarskich czy taśmach montażowych.

