



# Filtr sprężonego powietrza z węglem aktywnym A F010 3/4" 2000 l/min 0.01 $\mu\text{m}$ <0.005 mg/m<sup>3</sup> - końcowy

## Product Images



## Additional Information

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 450130A-A                                    |
| EAN                                   | 8712418396157                                |
| Waga (kg)                             | 0.700000                                     |
| Szerokość (mm)                        | 88                                           |
| Wysokość (mm)                         | 257                                          |
| Średnica Ø (mm)                       | 88                                           |
| Seria                                 | A                                            |
| Rodzaj filtra                         | Filtr z węglem aktywnym                      |
| Zawartość oleju reszkowego (mg/m3)    | <0.005                                       |
| Wkład wymienny                        | Tak                                          |
| Materiał obudowy                      | Aluminium                                    |
| Materiał wkładu                       | Mikrowłókna borokrzemianowe (węgiel aktywny) |
| Przyłącze powietrza (")               | 3/4                                          |
| Ciśnienie robocze (bar)               | 0 - 16                                       |
| Ciśnienie maksymalne (bar)            | 16                                           |
| Przepływ powietrza (l/min)            | 2000                                         |
| Przepływ powietrza (m3/h)             | 120                                          |
| Minimalna temperatura otoczenia (°C)  | 1.5                                          |
| Maksymalna temperatura otoczenia (°C) | 45                                           |
| Typ spustu kondensatu                 | Ręczny                                       |
| Reduktor ciśnienia                    | Nie                                          |
| Czujnik odległości                    | Nie                                          |

## Opis

Filtry sprężonego powietrza Airpress charakteryzują się mnogością zastosowań oraz łatwością obsługi. W ofercie posiadamy filtry wstępne, mikrofiltry do oczyszczania cząstek stałych oraz filtry odolejające (także z wkładem z

węglem aktywnym). Odpowiednia gradacja filtrów pozwoli dostosować jakość sprężonego powietrza pod kątem zawartości wilgoci, cząstek stałych oraz pozostałości cząsteczek zgodnie z normą **ISO 8573-1**.

W ofercie Airpress znaleźć możesz następujące rodzaje filtrów / mikrofiltrów:



- P** Filtry wstępne, stopień filtracji w odniesieniu do cząstek o wielkości 3µm
- R** Filtry wstępne, stopień filtracji w odniesieniu do cząstek o wielkości 1µm
- M** Mikrofiltr, stopień filtracji w odniesieniu do cząstek o wielkości 0,1µm, pozostałość oleju nie więcej niż 0,1mg/m<sup>3</sup>
- S** Mikrofiltr, stopień filtracji w odniesieniu do cząstek wielkości 0,01µm, pozostałość oleju nie więcej niż 0,01mg/m<sup>3</sup>
- A** Wkład z węglem aktywnym, stopień filtracji w odniesieniu do cząstek o wielkości 0,01µm, pozostałość oleju nie więcej niż 0,005mg/m<sup>3</sup>
- A2** Wkład z sitem molekularnym węgla aktywnego. Stopień filtracji w odniesieniu do cząstek o wielkości 0,01µm, pozostałość oleju poniżej 0,005mg/m<sup>3</sup>. Klasą powietrza 0/1 wg ISO8573-1 w odniesieniu do zawartości cząstek oleju

W skład wchodzi:

- obudowa
- wkład
- spust kondensatu 36271

Uwaga! Wskaźnik jest opcją dodatkową i nie wchodzi w skład standardowego zestawu.

