




Filtr sprężonego powietrza z węglem aktywnym A F018 1" 3300 l/min 0.01 μm <0.005 mg/m³ - końcowy

Product Images



Additional Information

Numer katalogowy	450140A-A
EAN	8712418396249
Waga (kg)	1.200000
Szerokość (mm)	125
Wysokość (mm)	261
Średnica Ø (mm)	125
Seria	A
Rodzaj filtra	Filtr z węglem aktywnym
Zawartość oleju resztkowego (mg/m ³)	<0.005
Wkład wymienny	Tak
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał wkładu	Mikrowłókna borokrzemianowe (węgiel aktywny)
Przyłącze powietrza (")	1
Ciśnienie robocze (bar)	0 - 16
Ciśnienie maksymalne (bar)	16
Przepływ powietrza (l/min)	3300
Przepływ powietrza (m ³ /h)	198
Minimalna temperatura otoczenia (°C)	1.5
Maksymalna temperatura otoczenia (°C)	45
Typ spustu kondensatu	Ręczny
Reduktor ciśnienia	Nie
Czujnik odległości	Nie

Opis

Filtry sprężonego powietrza Airpress charakteryzują się mnogością zastosowań oraz łatwością obsługi. W ofercie posiadamy filtry wstępne, mikrofiltry do oczyszczania cząstek stałych oraz filtry odolejające (także z wkładem z

węglem aktywnym). Odpowiednia gradacja filtrów pozwoli dostosować jakość sprężonego powietrza pod kątem zawartości wilgoci, cząstek stałych oraz pozostałości cząsteczek zgodnie z normą **ISO 8573-1**.

W ofercie Airpress znaleźć możesz następujące rodzaje filtrów / mikrofiltrów:



- P** Filtry wstępne, stopień filtracji w odniesieniu do cząstek o wielkości 3µm
- R** Filtry wstępne, stopień filtracji w odniesieniu do cząstek o wielkości 1µm
- M** Mikrofiltr, stopień filtracji w odniesieniu do cząstek o wielkości 0,1µm, pozostałość oleju nie więcej niż 0,1mg/m³
- S** Mikrofiltr, stopień filtracji w odniesieniu do cząstek wielkości 0,01µm, pozostałość oleju nie więcej niż 0,01mg/m³
- A** Wkład z węglem aktywnym, stopień filtracji w odniesieniu do cząstek o wielkości 0,01µm, pozostałość oleju nie więcej niż 0,005mg/m³
- A2** Wkład z sitem molekularnym węgla aktywnego. Stopień filtracji w odniesieniu do cząstek o wielkości 0,01µm, pozostałość oleju poniżej 0,005mg/m³. Klasą powietrza 0/1 wg ISO8573-1 w odniesieniu do zawartości cząstek oleju

W skład wchodzi:

- obudowa
- wkład
- spust kondensatu 36271

Uwaga! Wskaźnik jest opcją dodatkową i nie wchodzi w skład standardowego zestawu.

