Filtr sprężonego powietrza S F030 1" 5585 l/min 0.01 µm <0.01 mg/m³ - dokładny

Bez podatku: **878,57 zł**

1 080,64 zł

Product Images









Additional Information

Numer katalogowy	450150A-S
EAN	8712418395921
Waga (kg)	1.600000
Szerokość (mm)	125
Wysokość (mm)	361
Średnica Ø (mm)	125
Seria	S
Rodzaj filtra	Filtr dokładny
Dokładność filtracji (µm)	0.01
Zawartość oleju resztkowego (mg/m3)	<0.01
Wkład wymienny	Tak
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał wkładu	Mikrowłókna borokrzemowe
Przyłącze powietrza (")	1
Ciśnienie robocze (bar)	0 - 16
Ciśnienie maksymalne (bar)	16
Przepływ powietrza (l/min)	5585
Przepływ powietrza (m3/h)	335
Minimalna temperatura otoczenia (°C)	1.5
Maksymalna temperatura otoczenia (°C)	65
Typ spustu kondensatu	Automatyczny
Reduktor ciśnienia	Nie
Czujnik odległości	Nie

Opis

Filtry sprężonego powietrza Airpress charakteryzują się mnogością zastosowań oraz łatwością obsługi. W ofercie posiadamy filtry wstępne, mikrofiltry do oczyszczania cząstek stałych oraz filtry odolejające (także z wkładem z węglem aktywnym). Odpowiednia gradacja filtrów pozwoli dostosować jakość sprężonego powietrza pod kątem zawartości wilgoci, cząstek stałych oraz pozostałości cząsteczek zgodnie z normą **ISO 8573-1**.

W ofercie Airpress znaleźć możesz następujące rodzaje filtrów / mikrofiltrów:

P	Filtry wstępne, stopień filtracji w odniesieniu do cząstek o wielkości 3µm
R	Filtry wstępne, stopień filtracji w odniesieniu do cząstek o wielkości 1µm
M	Mikrofiltr, stopień filtracji w odniesieniu do cząstek o wielkości 0,1µm, pozostałość oleju nie więcej niż 0,1mg/m3
S	Mikrofiltr, stopień filtracji w odniesieniu do cząstek wielkości 0,01µm, pozostałość oleju nie więcej niż 0,01mg/m3
A	Wkład z węglem aktywnym, stopień filtracji w odniesieniu do cząstek o wielkości 0,01µm, pozostałość oleju nie więcej niż 0,005mg/m3
A2	Wkład z sitem molekularnym węgla aktywnego. Stopień filtracji w odniesieniu do cząstek o wielkości 0,01µm, pozostałość oleju poniżej 0,005mg/m3. Klasą powietrza 0/1 wg ISO8573-1 w odniesieniu do zawartości cząstek oleju

W skład wchodzi:
- obudowa
- wkład
- spust kondensatu AOK16B

Uwaga! Wskaźnik jest opcją dodatkową i nie wchodzi w skład standardowego zestawu.