



Kompresor K 500-2000S 14 bar 15 KM/11 kW 400V 803 l/min 500 l - połączenie gwiazda-trójkąt

Product Images



THE NEW VALVE COMPLIES WITH THE
EUROPEAN STANDARD
*MANUFACTURED AFTER 01/09/2009



Numer katalogowy	36526-N
EAN	08712418334258
Długość (mm)	1930
Szerokość (mm)	640
Wysokość (mm)	1410
Waga (kg)	364.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	60/40
Rozruch	Y-Δ
Napęd	Pasek klinowy
Rozmiar paska klinowego	SPB 2120
Średnica koła pasowego napędzanego (mm)	550
Średnica koła pasowego napędzającego (mm)	140
Ilość tłoków	4
Zasilanie (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	500
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	1090
Wydajność na wyjściu (l/min)	803
Wydajność na wyjściu (m3/h)	48.18
Ciśnienie włączenia (bar)	12
Ciśnienie maksymalne (bar)	14
Poziom głośności dB(A)	79
Poziom głośności dB(A) (4 m)	59
Additional Information Poziom głośności dB(A) (1 m)	54
Redukcja poziomu głośności	Nie

Główne przyłącze powietrza (")	1/2
Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	-
Ilość stopni sprężania	2
Bezolejowy	Nie
Filtr z reduktorem	Nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	750
Moc silnika (KM/kW)	15.0 KM / 11.0 kW
Koła	Nie
Typ pompy	K60
Chłodnica międzystopniowa	Tak
Chłodnica wylotowa	Tak

