Kompresor śrubowy APS 15DD IVR Combi Dry 12.5 bar 15 KM/11 kW 265-1823 l/min 500 l

Bez podatku: **44 000,00 zł**

54 120,00 zł

Product Images



Additional Information

Numer katalogowy	36213-DD
EAN	08712418359602
Długość (mm)	1935
Szerokość (mm)	655
Wysokość (mm)	1665
Waga (kg)	409.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	100/0
Moc silnika (KM/kW)	15.0 KM / 11.0 kW
Klasa energetyczna silnika	IE3
Typ silnika	PM Synchroon motor
Napęd	Napęd bezpośredni 1:1
Panel kontrolny	ES 4000 STANDARD
Osuszacz	Tak
Napięcie osuszacza (V)	230
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	500
Zbiornik galwanizowany	Nie
Ciśnienie maksymalne (bar)	13
Minimalna wydajność efektywna (l/min)	265
Maksymalna wydajność efektywna (l/min)	1860
Minimalna wydajność efektywna (m³/h)	15.9
Maksymalna wydajność efektywna (m³/h)	111.6
Poziom głośności dB(A)	64
Poziom głośności dB(A) (4 m)	44
Ciśnienie włączenia (bar)	5.5

Typ wtyczki	EU
Środek chłodniczy	R134a
Główne przyłącze powietrza (")	3/4
Minimalna temperatura otoczenia (°C)	5
Maksymalna temperatura otoczenia (°C)	46
Bezolejowy	Nie
Objętość oleju (l)	4
Blok śrubowy	C55*
Ilość stopni sprężania	1
Rozruch	Falownik
Zasilanie (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Zmienna prędkość (IVR)	Tak
Minimalna prędkość obrotowa (obr/min)	1315
Maksymalna prędkość obrotowa (obr/Hz)	7597