



Osuszacz adsorpcyjny ADS 24 400 l/min

Product Images



Additional Information

| | |
|--|----------------------|
| Numer katalogowy | 39024 |
| EAN | 08712418361629 |
| Waga (kg) | 19.000000 |
| Rozmiar połączenia (") | 3/8 |
| Przepływ powietrza wlotowego dla 7 bar (m ³ /h) | 24 |
| Przepływ powietrza wlotowego dla 7 bar (l/min) | 400 |
| Przepływ powietrza wylotowego dla 7 bar (Nm ³ /h) | 19 |
| Przepływ powietrza wylotowego dla 7 bar (l/min) | 317 |
| Filtr wstępny (rodzaj) | S filtr - 0.01 µm |
| Filtr dokładny (rodzaj) | R filtr - 1 µm |
| Zawartość oleju resztkowego (mg/m ³) | <0.01 |
| Punkt rosy (°C) | -40 (-25 / -70) |
| Ciśnienie robocze (bar) | 4 - 16 |
| Minimalna temperatura otoczenia (°C) | 1.5 |
| Maksymalna temperatura otoczenia (°C) | 45 |
| Zasilanie (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Pobór mocy (W) | <40 |
| Klasyfikacja IP | IP 65 |
| Poziom głośności dB(A) | <100 |
| Czujnik odległości | Nie |

