



# Osuszacz adsorpcyjny ADS 75 1250 l/min

## Product Images



## Additional Information

|  |                      |
|--|----------------------|
| Numer katalogowy   | 39075                |
| EAN  | 08712418367133       |
| Waga (kg)  | 53.000000            |
| Rozmiar połączenia (")                                       | 3/4                  |
| Przepływ powietrza wlotowego dla 7 bar (m <sup>3</sup> /h)   | 75                   |
| Przepływ powietrza wlotowego dla 7 bar (l/min)               | 1250                 |
| Przepływ powietrza wylotowego dla 7 bar (Nm <sup>3</sup> /h) | 59.3                 |
| Przepływ powietrza wylotowego dla 7 bar (l/min)              | 988                  |
| Filtr wstępny (rodzaj)                                       | S filtr - 0.01 µm    |
| Filtr dokładny (rodzaj)                                      | R filtr - 1 µm       |
| Zawartość oleju resztkowego (mg/m <sup>3</sup> )             | <0.01                |
| Punkt rosy (°C)  | -40 (-25 / -70)      |
| Ciśnienie robocze (bar)                                      | 4 - 16               |
| Minimalna temperatura otoczenia (°C)                         | 1.5                  |
| Maksymalna temperatura otoczenia (°C)                        | 45                   |
| Zasilanie (V)  | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Pobór mocy (W)   | <40                  |
| Klasyfikacja IP  | IP 65                |
| Poziom głośności dB(A)                                       | <100                 |
| Czujnik odległości   | Nie                  |

