



# Osuszacz adsorpcyjny ADS 400 6833 l/min

## Product Images



## Additional Information

Numer katalogowy	39400
EAN	08712418335842
Waga (kg)	295.000000
Rozmiar połączenia (")	1 1/2
Przepływ powietrza wlotowego dla 7 bar (m <sup>3</sup> /h)	410
Przepływ powietrza wlotowego dla 7 bar (l/min)	6833
Przepływ powietrza wylotowego dla 7 bar (Nm <sup>3</sup> /h)	321.5
Przepływ powietrza wylotowego dla 7 bar (l/min)	5358
Filtr wstępny (rodzaj)	S filtr - 0.01 µm
Filtr dokładny (rodzaj)	R filtr - 1 µm
Zawartość oleju resztkowego (mg/m <sup>3</sup> )	<0.01
Punkt rosy (°C)	-40 (-25 / -70)
Ciśnienie robocze (bar)	4 - 16
Minimalna temperatura otoczenia (°C)	1.5
Maksymalna temperatura otoczenia (°C)	60
Zasilanie (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Pobór mocy (W)	<60
Klasyfikacja IP	IP 65
Poziom głośności dB(A)	<100
Czujnik odległości	Nie

