



Mały kompresor bezolejowy dwutłokowy L 6-95 8 bar 0.71 KM/0.52 kW 48 l/min 5 l cichy

Product Images



Additional Information

Numer katalogowy	36743
EAN	08712418288537
Długość (mm)	330
Szerokość (mm)	380
Wysokość (mm)	390
Waga (kg)	10.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	20/80
Rozruch	Bezpośredni
Napęd	Napęd bezpośredni 1:1
Ilość tłoków	2
Zasilanie (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	5
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	90
Wydajność na wyjściu (l/min)	48
Wydajność na wyjściu (m ³ /h)	2.88
Ciśnienie włączenia (bar)	6
Ciśnienie maksymalne (bar)	8
Poziom głośności dB(A)	66
Poziom głośności dB(A) (4 m)	46
Poziom głośności dB(A) (7 m)	41
Redukcja poziomu głośności	Tak
Główne przyłącze powietrza (")	1/4
Typ podłączenia	Uniwersalny

Liczba przyłączy powietrza	1
Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	1
Ilość stopni sprężania	1
Bezolejowy	Tak
Filtr z reduktorem	Tak
Prędkość obrotowa (obr./min)	1440
Moc silnika (KM/kW)	0.6 KM / 0.45 kW
Koła	Nie
Chłodnica międzystopniowa	Nie
Chłodnica wylotowa	Nie

Opis

Kompresor cichy **Airpress L 6-95** o mocy **0.71 KM** oraz wydajności efektywnej **48 litrów na minutę**. Sprężarka świetnie sprawdza się w pracy z zszywarkami pneumatycznymi. Bezolejowa budowa niweluje potrzebę cyklicznej wymiany czynnika smarującego. Kompresor **Airpress L 6-95** pracuje w obniżonym tempie do **1440 obr/min**, dzięki czemu cykl pracy ulega wydłużeniu. Kompresor posiada wygodny uchwyt, co w połączeniu z niską wagą i niewielkimi gabarytami znacznie ułatwia transport urządzenia. W wyposażeniu **Kompresora Airpress L 6-95** znajdziesz manometr, szybkozłącze pneumatyczne, filtroreduktor oraz wyłącznik ciśnieniowy.

