






Piaskarka syfonowa 37.5 l

Product Images



Additional Information

Numer katalogowy	45198
EAN	8712418343458
Zużycie powietrza (l/min)	170 - 710
Ciśnienie maksymalne (bar)	8.5
Rozmiar dyszy (mm)	2.5 / 3.0 / 4.0 / 4.5
Pojemność zbiornika powietrza (l)	37.5
Zbiornik galwanizowany	Nie

Opis

Piaskarki syfonowe Airpress

Piaskarki syfonowe Airpress przeznaczone są do oczyszczania elementów stalowych, drewnianych, betonowych i kamiennych. W zależności od użytego materiału urządzeniem można piaskować, szkiełkować czy sodować. Zasobnik 38 lub 75 l pozwala na dłuższe cykle oczyszczania a zarazem łatwość w przemieszczaniu. W zestawie dołączony jest filtr z reduktorem, 4 dysze o średnicach od 2,5 do 4,5 mm, wąż z zaworem, zawór bezpieczeństwa, zawory odcinające, lejek zasypowy oraz maska ochronna. Maksymalne ciśnienie wlotowe 8,5 bar. Ciśnienie robocze w zależności od materiału oczyszczanego regulowane w zakresie 4 – 8 bar.

Zalecana jakość sprężonego powietrza dla piaskowania (piaskiem kwarcowym lub elektrokorundem) to 1.4.1 wg normy ISO 8573-1. Zastosowanie osuszacza ziębniczego oraz filtra odolejającego pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości czyszczących, zapobiega sklejaniu się ścierniwa czy blokowaniu dysz.

Parametry piaskarek

Model	Zbiornik	Ciśnienie max	Zużycie pow.	Dysze w zestawie
45198	37,5L	8,5 bar	170 - 710 l/min	2,5 / 3,0 / 4,0 / 4,5 mm
45196	75L	8,5 bar	170 - 710 l/min	2,5 / 3,0 / 4,0 / 4,5 mm

Parametry piaskarek w zależności od użytej średnicy dyszy

Średnica dyszy	Zużycie powietrza	Min. FI wew. węża przyłączeniowego	Zużycie piasku kg/h	Min. moc kompresora
2,5 mm	170 l/min	3/8" - 10 mm	25 kg	2,2 kW
3,0 mm	340 l/min	3/8" - 10 mm	45 kg	4 kW
4,0 mm	570 l/min	1/2" - 12,5 mm	67,5 kg	5,5 kW

4,5 mm

710 l/min

1/2" - 12,5 mm

90 kg

7,5 kW

