



# Automatyczny spust kondensatu 1/2"

## Product Images



## Additional Information

---

Numer katalogowy	36337
EAN	08712418386318
Waga (kg)	0.300000
Długość (mm)	100
Szerokość (mm)	90
Wysokość (mm)	140
Przyłącze powietrza (")	1/2
Typ spustu kondensatu	Automatyczny
Zasilanie (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Ciśnienie robocze (bar)	0 - 16
Maksymalna temperatura otoczenia (°C)	60
Długość przewodu (m)	2.43

## Opis

---

**Spust** kondensatu służy do oddzielania kropli z układu powietrznego sprężarki. Odpływ jest aktywowany przez **wewnętrzne koło magnetyczne**, które otwiera **zawór nadmiarowy** w regularnych odstępach czasu. Te interwały można ustawić za pomocą przycisku na panelu **licznika czasu**. Odpływ ma **przycisk testowy** do testowania ustawionej funkcji. Wyjaśnienie dotyczące ustawiania timera można znaleźć w **instrukcji**.

Automatyczny spust jest odpowiedni dla sprężarki o **maksymalnej wydajności 60 m<sup>3</sup> / min** przy **maksymalnym ciśnieniu 16 barów**. Temperatura otoczenia powinna zawierać się w przedziale **od 2 do 60 stopni Celsjusza**, moc **zaworu elektromagnetycznego** wynosi 0,6 W.

