



Kompresor dwutłokowy LM 50-410 10 bar 3 KM/2.2 kW 328 l/min 50 l

Product Images



THE NEW VALVE COMPLIES WITH THE
EUROPEAN STANDARD
*MANUFACTURED AFTER 01/09/2020



Numer katalogowy	36603
EAN	08712418320831
Długość (mm)	900
Szerokość (mm)	370
Wysokość (mm)	700
Waga (kg)	65.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	50/50
Rozruch	Bezpośredni
Napęd	Napęd bezpośredni 1:1
Ilość tłoków	2
Zasilanie (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	50
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	410
Wydajność na wyjściu (l/min)	328
Wydajność na wyjściu (m3/h)	19.68
Ciśnienie włączenia (bar)	8
Ciśnienie maksymalne (bar)	10
Poziom głośności dB(A)	93
Poziom głośności dB(A) (4 m)	73
Poziom głośności dB(A) (7 m)	68
Redukcja poziomu głośności	Nie
Główne przyłącze powietrza (")	1/4
Additional Information Typ podłączenia	Uniwersalny
Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	1

Ilość stopni sprężania	1
Bezolejowy	Nie
Filtr z reduktorem	Nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	1400
Moc silnika (KM/kW)	3.0 KM / 2.2 kW
Koła	Tak
Chłodnica międzystopniowa	Nie
Chłodnica wylotowa	Nie

