




Klucz udarowy pneumatyczny 1/2" + 3 nasadki udarowe + 3 nasadki do felg aluminiowych - zestaw wulkanizatora

Product Images



Additional Information

Numer katalogowy	45537
EAN	8712418393286
Waga (kg)	2.500000
Długość (mm)	187
Maksymalne zużycie powietrza przy ciśnieniu 6,3 bara (l/sec)	+/- 3.75
Średnie zużycie powietrza przy 6.3 bara (l/min)	116
Maksymalne zużycie powietrza przy ciśnieniu 6,3 bara (l/min)	+/- 225
Charakterystyka	- 3 nasadki długie 17 / 19 / 22 mm - 3 nasadki standardowe 17 / 19 / 22 mm - wtyk Euro / Orion
Rozmiar nasadek (")	1/2
Obroty na minutę (obr/min)	8.000
Moment obrotowy (Nm)	1112
Maks. moment obrotowy	1800 Nm
Ciśnienie robocze (bar)	6.2

Opis

Pneumatyczny klucz udarowy z akcesoriami

Mocne **pneumatyczne narzędzie udarowe 1800Nm** wyposażone jest w sześć nasadek (3 nasadki udarowe do kół i 3 do felg aluminiowych). W zestawie znajduje się złączka Euro i Orion. Umożliwia to podłączenie klucza udarowego do złącza, którego używasz na wężu powietrza niezależnie od jego typu. Zestaw jest w plastikowym etui.



Pneumatyczny klucz udarowy 1800Nm



Klucz **udarowy 1800Nm** jest narzędziem kompletnym. Posiada obroty na poziomie 8000RPM przy maksymalnym zużyciu powietrza 582 litrów na minutę. Dzięki kompozytowej obudowie waga klucza udarowego to zaledwie 1,91 kg. Wlot powietrza ma 1/4". Ponadto obudowa posiada antypoślizgowy uchwyt. Zwiększa to komfort, a klucz udarowy dobrze leży w dłoni.

Za pomocą przełącznika obrotu L / P można łatwo zmienić jego obroty w lewo lub w prawo. Ponadto pneumatyczny klucz udarowy jest wyposażony w mechanizm udarowy typu Twin Hammer. Urządzenie jest mechanizmem dwusuwowym, za pomocą którego wyzwalana jest większa siła uderzenia. Klucz udarowy jest wyposażony we wbudowany tłumik, dzięki czemu zmniejsza się jego poziom głośności.



Nasadki

Zestaw składa się z sześciu nasadek - trzech do kół i trzech do fleg (długich). Kolory wskazują ich rozmiary:

- Niebieski 17MM;
- Żółty 19MM;
- Zielony 22MM.



Pozostałe nasadki mają następujące rozmiary:

- 17MM;
- 19MM;
- 22MM.



Dla kogo jest odpowiedni jest ten zestaw?

Profesjonalny pneumatyczny klucz udarowy może być używany w warsztatach mechanicznych, liniach produkcyjnych lub usługach mobilnych. Na przykład można łatwo odkręcić nakrętki z kół samochodowych.

Korzystanie z urządzenia

Aby utrzymać klucz udarowy w należytym stanie, przed każdym jego użyciem należy dokładnie przejrzeć urządzenie. Upewnij się, że wlot powietrza jest czysty. Do prawidłowej pracy niezbędny jest olej do narzędzi. Gdy klucz udarowy jest podłączony bezpośrednio do sprężarki, dodaj łyżeczkę oleju do wlotu powietrza klucza udarowego. Jeśli klucz udarowy jest podłączony do układu pneumatycznego z naolejarką, olej pobierany jest bezpośrednio z naolejarki.

Zestaw do wymiany kół

Zestaw do wymiany kół złożony jest z profesjonalnego klucza udarowego ½" 45411 o największej sile odkręcania 1800Nm. W wygodnej walizce znajdują się nasadki udarowe krótkie 17/19/22mm do felg stalowych oraz nasadki długie z osłoną przeznaczone do felg aluminiowych. Tak skomponowany zestaw jest idealnym rozwiązaniem dla zakładów wulkanizacyjnych.

