



---

# Zestaw filtracyjny ISO OFAG 240 l/min Class Zero

## Product Images

---



## Additional Information

Numer katalogowy	24014-OFAG3
EAN	8712418395082
Waga (kg)	27.500000
Długość (mm)	480
Szerokość (mm)	130
Wysokość (mm)	1500
Rozmiar połączenia (")	3/8, 1/2
Przepływ powietrza wlotowego dla 7 bar (m <sup>3</sup> /h)	14.4
Przepływ powietrza wlotowego dla 7 bar (l/min)	240
Przepływ powietrza wylotowego dla 7 bar (Nm <sup>3</sup> /h)	14.4
Przepływ powietrza wylotowego dla 7 bar (l/min)	240
Filtr wstępny (rodzaj)	P filtr - 3 µm, Filtr cyklonowy, S filtr - 0.01 µm
Filtr dokładny (rodzaj)	A2 - 0.005 mg/m <sup>3</sup> , R filtr - 1 µm
Zawartość oleju reszkowego (mg/m <sup>3</sup> )	<0.005
Punkt rosy (°C)	-20 / -25
Ciśnienie robocze (bar)	4 - 16
Minimalna temperatura otoczenia (°C)	1.5
Maksymalna temperatura otoczenia (°C)	60
Zasilanie (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Pobór mocy (W)	<40
Klasyfikacja IP	IP 65
Poziom głośności dB(A)	<100
ISO	ISO8573-1, ISO8573-1:1.3.1 / 0
Czujnik odległości	Nie

