



Uszczelniacz do gwintów Mocny 10ml

4306671



Dane produktu

Numer katalogowy	4306671
EAN	8712418396768
Waga (kg)	0.028600
Norma bezpieczeństwa	Nie
Obrotowy	Nie
Hartowany	Nie
Separator kondensatu	Nie
Regulator przepływu	Nie
Pojemność (ml)	10
Blister	Tak

Opis

Opis: Uszczelniacz Airpress jest przeznaczony do zabezpieczania i uszczelniania połączeń gwintowych narażonych na ciśnienie. Środek zaczyna działać zaraz po nałożeniu warstwy pomiędzy ściśle przylegające powierzchnie metalowych gwintów i zapobiega luzowaniu się i wyciekom spowodowanym wstrząsami i wibracjami. Doskonała odporność na olej silnikowy, gaz bezołowiowy, etanol, biodiesel itp.

Czas schnięcia 20 minut

Siła zrywania – 28Nm

Odporny na temperaturę w zakresie od -60 do + 150 °C

Instrukcja nakładania: Zetrzyj wilgoć, olej i brud z powierzchni, która ma być leczona. Wstrząśnij porządnie przed użyciem. Zdejmij nasadkę. Nałóż niewielką ilość na wymagany obszar / watek. Natychmiast włóż gwint, aby umożliwić pełne wniknięcie środka zabezpieczającego gwint. Po użyciu wyczyść dyszę przed ponownym nałożeniem nasadki. Przed założeniem nasadki upewnij się, że w butelce pozostaje przestrzeń powietrzna, aby zapobiec stwardnieniu płynu.

UWAGA: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne podrażnienie oczu.



