



Kompresor śrubowy APS 9 Basic G2 Combi Dry 10 bar 10 KM/7.5 kW 984 l/min 500 l

Product Images



Numer katalogowy	362959
EAN	8712418400014
Długość (mm)	1937
Szerokość (mm)	665
Wysokość (mm)	1500
Waga (kg)	296.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	100/0
Moc silnika (KM/kW)	10.0 KM / 7.5 kW
Klasa energetyczna silnika	IE3
Typ silnika	AC
Napęd	Pasek klinowy
Panel kontrolny	ON/OFF
Osuszacz	Tak
Napięcie osuszacza (V)	230
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	500
Zbiornik galwanizowany	Nie
Ciśnienie maksymalne (bar)	10
Wydajność na wyjściu (l/min)	984
Wydajność na wyjściu (m3/h)	59.04
Poziom głośności dB(A)	68
Poziom głośności dB(A) (4 m)	48
Ciśnienie włączenia (bar)	8
Typ wtyczki	EU
Additional Information Środek chłodniczy	R513A
Ilość powietrza chłodzącego (m3/h)	756

Główne przyłącze powietrza (")	1/2" - 3/4"
Bezolejowy	Nie
Objętość oleju (l)	3.20
Blok śrubowy	C43
Ilość stopni sprężania	1
Rozruch	Y-Δ
Zasilanie (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Zmienna prędkość (IVR)	Nie
Autoregulacja biegu jałowego	Tak

Opis

Kompresor śrubowy APS 10 Basic Combi Dry G2 10 bar 10 KM 984 l/min

Potrzebujesz pomocy? Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

Ładuję...

Nazwa firmy

E-mail

Numer telefonu

Opisz swoją firmę i jej działalność:

Aby móc najlepiej pomóc, proszę podać jasny opis działań firmy, rodzaju działalności oraz wymagań dotyczących systemów sprężonego powietrza. Na przykład: "Dla mojego warsztatu naprawy samochodów potrzebuję instalacji sprężonego powietrza z zewnętrznym zbiornikiem i łatwą w obsłudze sprężarką śrubową. Malujemy samochody, między innymi, i musi istnieć możliwość jednoczesnego zasilania różnych narzędzi pneumatycznych, takich jak klucze udarowe i pistolety do czyszczenia."

Wyślij

