Wąż pneumatyczny na bębnie automatyczny podłogowy 1/4" 30 m 8 x 14 mm 20 bar

Bez podatku: 715,00 zł

879,45 zł

Product Images









Additional Information


Numer katalogowy	46508
EAN	8712418398632
Długość (mm)	390
Szerokość (mm)	380
Wysokość (mm)	415
Rodzaj	Podłogowy
Rodzaj zwijadła	Otwarty
Ciśnienie maksymalne (bar)	20
Przyłącze węża do narzędzia/maszyny (")	1/4
Średnica węża do narzędzia/maszyny (mm)	14 x 8
Typ podłączenia	Euro / Orion / Uniwersalny
Długość węża (m)	30
Materiał węża	Guma
Wzmocnienie	Tak
Zabezpieczenie przed złamaniem	Tak
Obrotowy	Nie
System Roll-up	Automatyczny

Opis

Szukasz praktycznych i wygodnych rozwiązań do pracy ze sprężonym powietrzem? Rozglądasz się za **wężem pneumatycznym o wysokich parametrach pracy**, który umożliwi Ci swobodny i bezpieczny dostęp do medium roboczego na użytek prac naprawczych, warsztatowych, produkcyjnych lub przemysłowych? Zależy Ci na komforcie i jakości pracy?

Sprawdź nasz wąż pneumatyczny na bębnie z systemem automatycznego zwijania!





Wzmocniony wąż gumowy do profesjonalnych zastosowań

Nasz wąż pneumatyczny na bębnie to wysokiej klasy, elastyczny przewód sprężonego powietrza **wykonany ze wzmacnianej gumy** i **obustronnie zbrojony**.

Dzięki wykorzystaniu doskonałej jakości materiałów, wąż jest wyjątkowo odporny na zmiany temperatur i zachowuje swoją elastyczność również w bardzo niskich temperaturach (**nawet do -40°C**). Pozwala to korzystać ze wszystkich jego funkcjonalności zarówno podczas pracy w pomieszczeniach, jak i **na zewnątrz**.

Wąż dostosowany jest do pracy ze sprężonym powietrzem o ciśnieniu maksymalnym do **20 barów**, co znacznie poszerza jego wartość użytkową, szczególnie wśród użytkowników profesjonalnych. Przeznaczony jest **do zastosowań o wyższych ciśnieniowych parametrach pracy** - zarówno warsztatowych, jak i przemysłowych.

Wąż pneumatyczny na bębnie 46508 należy do grupy **węży olejoodpornych**, doskonale więc sprawdzi się podczas pracy w trudnych warunkach otoczenia, nie tracąc przy tym na funkcjonalności. Z tego względu jest chętnie wybierany przez użytkowników, wykorzystujących sprężone powietrze w gospodarstwach rolnych.

Miękka powierzchnia zewnętrzna przewodu **nie powoduje zarysowań**, dzięki czemu nasz podłogowy model węża na bębnie jest szczególnie ceniony w warsztatach i serwisach branży motoryzacyjnej.

Kalibrowana średnica węża zapewnia wysoki współczynnik przepustowości - nawet do 400 l/min przy średnicy wewnętrznej 8mm. Średnica węża **8x14mm** pozwoli Ci na swobodną pracę z narzędziami pneumatycznymi o optymalnym zapotrzebowaniu na sprężone powietrze.

Pamiętaj, żeby dobierać średnicę węża stosownie do jego docelowego przeznaczenia oraz wymaganego przepływu powietrza. Jeśli przepływ sprężonego powietrza (l/min) przekroczy możliwości węża, przewód stanie się elementem hamującym prawidłowy przepływ medium roboczego i nie pozwoli Ci w pełni wykorzystać możliwości zasilanych nim narzędzi i maszyn.

Jeśli potrzebujesz przewodu sprężonego powietrza o większej średnicy, sprawdź nasz **wąż pneumatyczny na bębnie 10x16 mm**!


compressoren
www.airpress.net