



Podnośnik pneumatyczny bałwanek 3T 140/380 mm

72251-3



Dane produktu

Numer katalogowy	72251-3
EAN	8712418408683
Długość (mm)	630
Szerokość (mm)	350
Wysokość (mm)	1230
Obciążenie maksymalne (kg)	3000
Min. Wysokość (mm)	140
Maks. Wysokość (mm)	380
Średnica poduszki gumowej Ø (mm)	240
Hydrauliczny	Nie
Rozmiar połączenia (")	3/8
Ciśnienie maksymalne (bar)	8
Zakres temperatury pracy (°C)	-20°C / +65°C

Opis

Podnośnik pneumatyczny 3T 140/380 mm to profesjonalne urządzenie przeznaczone do podnoszenia maszyn oraz pojazdów mechanicznych, takich jak samochody osobowe oraz dostawcze. Bałwanek zasilany jest kompresorem, i podnosi pojazdy poprzez napełnienie miechów gumowych urządzenia sprężonym powietrzem.

Podnośnik 3T 140/380 mm posiada maksymalny udźwig wynoszący 3000 kg oraz maksymalną wysokość wynoszącą 380 mm. Bałwanek jest wyposażony w tuleje stabilizujące pracę, a podnośniki są galwanizowane w celu zabezpieczenia urządzenia przed rdzą. Podnośniki również posiadają łatwo wymienne podkładki z pokryciem gumowym, które chronią przed uszkodzeniami elementów podwozia i karoserii.

Wykonane z najwyższej jakości materiałów, urządzenie to jest niezawodne oraz bezpieczne w użytkowaniu. Podnośnik wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa, który chroni przed nadmierną emisją niebezpiecznego ciśnienia. Bałwanek jest wyposażony w antypoślizgowy uchwyt, który ułatwia manewrowanie podnośnikiem, oraz w kółka, które znacznie ułatwiają transport urządzenia.

Podnośnik pneumatyczny typu bałwanek jest zdecydowanie lżejszy i bardziej kompaktowy w porównaniu z innymi podnośnikami, i wymaga zasilania przez kompresor o mniejszej wydajności niż w przypadku innych urządzeń. Jednak największą zaletą bałwaneków jest szybkość podnoszenia pojazdów, co ma szczególnie wpływ na wzrost wydajności pracy w sezonie wulkanizacyjnym. Co więcej, dzięki naszemu bałwankowi podniesiesz pojazd bez wysiłku fizycznego!

