# Kompresor dwutłokowy K 100-450 14 bar 3 KM/2.2 kW 400V 238 l/min 100 l


Bez podatku: 5 400,00 zł


6 642,00 zł

## Product Images







## Additional Information

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | 36512-N |
| EAN | 08712418305333 |
| Długość (mm) | 1150 |
| Szerokość (mm) | 420 |
| Wysokość (mm) | 865 |
| Waga (kg) | 101.500000 |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 60/40 |
| Rozruch | Bezpośredni |
| Napęd | Pasek klinowy |
| Rozmiar paska klinowego | A57 (1450) |
| Średnica koła pasowego napędzanego (mm) | 385 |
| Średnica koła pasowego napędzającego (mm) | 100 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Zasilanie (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 100 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Wydajność na wlocie (l/min) | 450 |
| Wydajność na wyjściu (l/min) | 238 |
| Wydajność na wyjściu (m3/h) | 14.28 |
| Ciśnienie włączenia (bar) | 12 |
| Ciśnienie maksymalne (bar) | 14 |
| Poziom głośności dB(A) | 97 |
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 77 |
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 72 |

| | |
|---|---|
| Redukcja poziomu głośności | Nie |
| Główne przyłącze powietrza (") | 1/2 |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | - |
| Ilość stopni sprężania | 2 |
| Bezolejowy | Nie |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 740 |
| Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW |
| Koła | Nie |
| Typ pompy | K25 |
| Chłodnica międzystopniowa | Tak |
| Chłodnica wylotowa | Tak |

