






Kompresor dwutłokowy K 300-700S 14 bar 5.5 KM/4 kW 400V 450 l/min 300 l - połączenie gwiazda-trójkąt

Product Images



Additional Information

Numer katalogowy	36525-N
EAN	08712418305388
Długość (mm)	1630
Szerokość (mm)	500
Wysokość (mm)	1120
Waga (kg)	190.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	60/40
Rozruch	Y-Δ
Napęd	Pasek klinowy
Rozmiar paska klinowego	SPB 1550
Średnica koła pasowego napędzanego (mm)	400
Średnica koła pasowego napędzającego (mm)	112
Ilość tłoków	2
Zasilanie (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	300
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	700
Wydajność na wyjściu (l/min)	450
Wydajność na wyjściu (m3/h)	27
Ciśnienie włączenia (bar)	12
Ciśnienie maksymalne (bar)	14
Poziom głośności dB(A)	98
Poziom głośności dB(A) (4 m)	78
Poziom głośności dB(A) (7 m)	73

Redukcja poziomu głośności	Nie
Główne przyłącze powietrza (")	1/2
Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	-
Ilość stopni sprężania	2
Bezolejowy	Nie
Filtr z reduktorem	Nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	800
Moc silnika (KM/kW)	5.5 KM / 4.0 kW
Koła	Nie
Typ pompy	K30
Chłodnica międzystopniowa	Tak
Chłodnica wylotowa	Tak

