



Kompresor dwutłokowy K 500-1500S 14 bar 10 KM/7.5 kW 400V 644 l/min 500 l - połączenie gwiazda-trójkąt

Product Images



Additional Information

Numer katalogowy	36523-N
EAN	08712418305418
Długość (mm)	1930
Szerokość (mm)	640
Wysokość (mm)	1350
Waga (kg)	325.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	60/40
Rozruch	Y-Δ
Napęd	Pasek klinowy
Rozmiar paska klinowego	SPB 2120
Średnica koła pasowego napędzanego (mm)	550
Średnica koła pasowego napędzającego (mm)	160
Ilość tłoków	2
Zasilanie (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	500
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	1500
Wydajność na wyjściu (l/min)	644
Wydajność na wyjściu (m ³ /h)	38.64
Ciśnienie włączenia (bar)	12
Ciśnienie maksymalne (bar)	14
Poziom głośności dB(A)	99
Poziom głośności dB(A) (4 m)	79
Poziom głośności dB(A) (7 m)	74

Redukcja poziomu głośności	Nie
Główne przyłącze powietrza (")	1/2
Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	-
Ilość stopni sprężania	2
Bezolejowy	Nie
Filtr z reduktorem	Nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	850
Moc silnika (KM/kW)	10.0 KM / 7.5 kW
Koła	Nie
Typ pompy	K50
Chłodnica międzystopniowa	Tak
Chłodnica wylotowa	Tak

