



Kompresor HL 275-50 8 bar 2 KM/1.5 kW 157 l/min 50 l

Product Images



Additional Information

Numer katalogowy	36856
EAN	08712418272024
Długość (mm)	770
Szerokość (mm)	330
Wysokość (mm)	730
Waga (kg)	36.500000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	30/70
Rozruch	Bezpośredni
Napęd	Napęd bezpośredni 1:1
Ilość tłoków	1
Zasilanie (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	50
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	196
Wydajność na wyjściu (l/min)	157
Wydajność na wyjściu (m ³ /h)	9.42
Ciśnienie włączenia (bar)	6
Ciśnienie maksymalne (bar)	8
Poziom głośności dB(A)	93
Poziom głośności dB(A) (4 m)	73
Poziom głośności dB(A) (7 m)	68
Redukcja poziomu głośności	Nie
Główne przyłącze powietrza (")	1/4
Typ podłączenia	2x Uniwersalne

Liczba przyłączy powietrza	2
Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	1
Ilość stopni sprężania	1
Bezolejowy	Nie
Filtr z reduktorem	Nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	2850
Moc silnika (KM/kW)	2.0 KM / 1.5 kW
Koła	Tak
Chłodnica międzystopniowa	Nie
Chłodnica wylotowa	Nie

Opis



Seria HL - Z myślą o potrzebach

Kompresory serii HL zostały stworzone z przeznaczeniem do wykorzystania gospodarczego Postawiliśmy na szeroki zakres mocy i wydajności, aby w pełni dopasować się do Państwa potrzeb. Seria kompresorów HL charakteryzuje się kilkoma wielkościami zbiorników - od 24 do 90 litrów. Kompresory serii HL pracują w cyklach 30/70 (30% czas sprężania, 70% czas odpoczynku).



Kompaktowy Specjalista HL 275-50

Kompresor HL 275-50 to kompaktowe urządzenie z napędem bezpośrednim wyposażone w silnik elektryczny, generujący 2KM daje 156 L/min wydajności efektywnej przy 2850 obr/min.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny w kompresorze HL 275-50 o mocy 1.5 kW (2KM) bardzo sprawnie napędza blok tłokowy. Zasilany jednofazowym napięciem umożliwia podłączenie kompresora do domowej instalacji elektrycznej, więc nie musisz się przejmować dostępem do sieci niskiego napięcia. Wygoda przede wszystkim.



Wyłącznik ciśnieniowy

Kompresor HL 275-50 posiada zabezpieczenie w wyłączniku ciśnieniowym, które rozłączy silnik sprężarki po osiągnięciu wymaganego ciśnienia w zbiorniku. Dbamy o Twoje bezpieczeństwo i bezawaryjność pracy.

50-litrowy zbiornik

Dopełnieniem kompresora, jest 50-litrowy zbiornik na sprężone powietrze. Pojemność zbiornika, z łatwością pozwoli Ci na wykonanie przydomowych prac, m.in malowanie natryskowe, czy zasilanie narzędzi pneumatycznych bez obaw, o częste załączanie pompy. To generuje oszczędności energii elektrycznej, a jednocześnie wydłuża żywotność kompresora HL 275-50.



Filtr z reduktorem w standardzie

Zależy nam, by nasze produkty były od razu gotowe do pracy, dlatego model HL 275-50 wyposażony został w filtr zassawny, zawór zwrotny, reduktor, wyłącznik ciśnieniowy oraz dwa szybkozłącza ¼". Dodatkowo, dwa manometry wskazują wartość ciśnienia. Całość zabezpieczona jest zaworem bezpieczeństwa. All-in-one..

Mobilność HL 275-50

Kompresor można łatwo transportować w miejsce pracy. A to wszystko zasługa wygodnego uchwytu z gumowaną rączką, kół transportowych oraz gumowych podstaw, które efektywnie niwelują drgania urządzenia podczas pracy.



