



Kompresor HL 325-50 8 bar 2.5 KM/1.8 kW 195 l/min 50 l

Product Images



THE NEW VALVE COMPLIES WITH THE
EUROPEAN STANDARD
*MANUFACTURED AFTER 01/09/2020



Additional Information

Numer katalogowy	36832
EAN	08712418298987
Długość (mm)	770
Szerokość (mm)	330
Wysokość (mm)	730
Waga (kg)	36.500000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	30/70
Rozruch	Bezpośredni
Napęd	Napęd bezpośredni 1:1
Ilość tłoków	1
Zasilanie (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	50
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	325
Wydajność na wyjściu (l/min)	195
Wydajność na wyjściu (m3/h)	11.7
Ciśnienie włączenia (bar)	6
Ciśnienie maksymalne (bar)	8
Poziom głośności dB(A)	93
Poziom głośności dB(A) (4 m)	73
Poziom głośności dB(A) (7 m)	68
Redukcja poziomu głośności	Nie
Główne przyłącze powietrza (")	1/4
Typ podłączenia	2x Uniwersalne

Liczba przyłączy powietrza	2
Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	1
Ilość stopni sprężania	1
Bezolejowy	Nie
Filtr z reduktorem	Nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	2850
Moc silnika (KM/kW)	2.5 KM / 1.8 kW
Koła	Tak
Chłodnica międzystopniowa	Nie
Chłodnica wylotowa	Nie

Opis



Seria HL - Z myślą o potrzebach

Kompresory serii HL zostały stworzone z przeznaczeniem do wykorzystania gospodarczego Postawiliśmy na szeroki zakres mocy i wydajności, aby w pełni dopasować się do Państwa potrzeb. HL charakteryzuje się kilkoma wielkościami zbiorników - od 24 do 90 litrów. Sprężarki tej serii pracują w cyklach 30/70 (30% czas sprężania, 70% czas odpoczynku).

Kompresor tłokowy Airpress HL 325-50, 8 bar, moc 2.5KM. Kompresor wyposażony jest w zbiornik na sprężone powietrze o pojemności 50l. Kompresor tłokowy HL 325-50 posiada dwa manometry, dwa szybkozłącza pneumatyczne i reduktor. **Wszystkie kompresory serii niebieskiej Basic są idealnym rozwiązaniem dla Twojego domu.** Jeśli poszukujesz kompresora, który pozwoli Ci zasilić narzędzia pneumatyczne, napompować, czy polakierować małe elementy, HL 325-50 spełni swoje zadanie. Wygodny uchwyt oraz dwa koła, pozwalają na swobodny transport urządzenia w pożądane przez Ciebie miejsce. **Jeśli jednak nie jesteś do końca pewien, czy ten kompresor będzie wydajnie pracował ze wszystkimi Twoimi narzędziami, nie wahaj się i [skontaktuj się naszymi doradcami](#)**



Kompaktowy Specjalista HL 325-50

Kompresor HL 325-50 to kompaktowe urządzenie z napędem bezpośrednim. Silnik, który generuje 2.5KM daje 195 L/min wydajności efektywnej przy 2850 obr/min.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny w kompresorze HL 325-50 o mocy 1.8 kW (2.5KM) napędza wydajny blok tłokowy. Zasilany jednofazowym napięciem umożliwia podłączenie kompresora do domowej instalacji elektrycznej, więc nie musisz się przejmować dostępem do sieci niskiego napięcia.





Zabezpieczenie termiczne i zawór bezpieczeństwa

Kompresory serii Niebieskiej wyposażone są w zawory bezpieczeństwa, niedopuszczające do zbyt dużego nabicia zbiornika dodatkowo **Kompresor HL 325-50 posiada zabezpieczenie w wyłączniku ciśnieniowym. Jest to niezbędny element sprężarki dzięki któremu urządzenie chronione jest przed nieprawidłowym napięciem i przeciążeniem silnika.** Dbamy o Twoje bezpieczeństwo i bezawaryjność pracy.

50-litrowy zbiornik

Kompresor wyposażony jest w 50-litrowy zbiornik na sprężone powietrze. Stosunkowo duża pojemność, z łatwością pozwoli Ci na wykonanie przydomowych prac tapicerskich, instalatorskich czy modelarskich bez obaw, o częste załączanie pompy generując oszczędności energii elektrycznej, oraz wydłużając żywotność kompresora HL 325-50. Kompresor HL 325-50 został wyposażony w zbiornik sprężonego powietrza o pojemności 50 litrów. Poszukując kompresora domowego z niskim poborem energii wybierz HL 325-50. Jego niewielkie wymiary 77x33x73 cm doskonale sprawdzą się w garażu. Wyposażenie kompresora HL 325-50 obejmuje również dwa manometry, dwa szybkozłącza pneumatyczne, reduktor, wyłącznik ciśnieniowy oraz zabezpieczenie termiczne. Kompresory serii Niebieskiej "Basic" to najbardziej popularne urządzenia do użytku gospodarczego. Szeroki zakres mocy, pojemności zbiornika oraz wydajności pozwalają na wykorzystanie ich w wielu pracach przydomowych. Kompresor HL 325-50 należący do linii "Basic" za sprawą wyposażenia w szybkozłącza i reduktor, jest kompletnym źródłem sprężonego powietrza w Twoim domu.



Filtr z reduktorem w standardzie

Zależy nam, by nasze produkty były od razu gotowe do pracy, dlatego model HL 155-50 wyposażony został w filtr

zassawny, zawór zwrotny, reduktor, wyłącznik ciśnieniowy oraz szybkozłącze ¼". Dodatkowo, dwa manometry wskazują wartość ciśnienia. Całość zabezpieczona jest zaworem bezpieczeństwa.

Mobilność HL 155-50

Kompresor można łatwo transportować w miejsce pracy. A to wszystko zasługa wygodnego uchwytu z gumowaną rączką, dużych kół transportowych oraz gumowych podstaw, które niwelują efekt drgania urządzenia. Zależy nam, na jak najwyższym komforcie Twojej pracy.

