



Kompresor dwutłokowy HL 425-50 8 bar 3 KM/2.2 kW 260 l/min 50 l

Product Images



Additional Information

Numer katalogowy	36843
EAN	08712418188530
Długość (mm)	750
Szerokość (mm)	330
Wysokość (mm)	660
Waga (kg)	45.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	30/70
Rozruch	Bezpośredni
Napęd	Napęd bezpośredni 1:1
Ilość tłoków	2
Zasilanie (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	50
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	392
Wydajność na wyjściu (l/min)	260
Wydajność na wyjściu (m3/h)	15.6
Ciśnienie włączenia (bar)	6
Ciśnienie maksymalne (bar)	8
Poziom głośności dB(A)	94
Poziom głośności dB(A) (4 m)	74
Poziom głośności dB(A) (7 m)	69
Redukcja poziomu głośności	Nie
Główne przyłącze powietrza (")	1/4
Typ podłączenia	2x Uniwersalne

Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	1
Ilość stopni sprężania	1
Bezolejowy	Nie
Filtr z reduktorem	Nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	2850
Moc silnika (KM/kW)	3.0 KM / 2.2 kW
Koła	Tak
Chłodnica międzystopniowa	Nie
Chłodnica wylotowa	Nie

Opis



Seria HL - Z myślą o potrzebach

Kompresory serii HL zostały stworzone z przeznaczeniem do wykorzystania gospodarczego. Postawiliśmy na szeroki zakres mocy i wydajności, aby w pełni dopasować się do Państwa potrzeb. HL charakteryzuje się kilkoma wielkościami zbiorników - od 24 do 90 litrów. Sprężarki tej serii pracują w cyklach 30/70 (30% czas sprężania, 70% czas odpoczynku).

Kompresor tłokowy Airpress HL 425-50, 8 bar, moc 3KM. Kompresor wyposażony jest w zbiornik na sprężone

powietrze o pojemności 50l. Kompresor tłokowy HL 425-50 posiada dwa manometry, dwa szybkozłącza pneumatyczne i reduktor.

Wszystkie kompresory serii niebieskiej Basic są idealnym rozwiązaniem dla Twojego domu. Jeśli poszukujesz kompresora, który pozwoli Ci zasilić narzędzia pneumatyczne, napompować, czy polakierować małe elementy, HL 425-50 spełni swoje zadanie. Wygodny uchwyt oraz dwa koła, pozwalają na swobodny transport urządzenia w pożądane przez Ciebie miejsce.

Jeśli jednak nie jesteś do końca pewien, czy ten kompresor będzie wydajnie pracował ze wszystkimi Twoimi narzędziami, nie wahaj się i [skontaktuj się naszymi doradcami](#)

Kompaktowy Specjalista HL 425-50

Kompresor HL 425-50 to kompaktowe urządzenie z napędem bezpośrednim w układzie V. Silnik, który generuje 3KM daje 317 L/min wydajności efektywnej przy 2850 obr/min.

Silnik elektryczny

Dwutłokowy silnik elektryczny w kompresorze HL 425-50 o mocy 2.2 kW (3KM) napędza wydajny blok tłokowy. Zasilany jednofazowym napięciem umożliwia podłączenie kompresora do domowej instalacji elektrycznej, więc nie musisz się przejmować dostępem do sieci niskiego napięcia.

Zabezpieczenie termiczne

Kompresor HL 425-50 posiada zabezpieczenie w wyłączniku ciśnieniowym. Jest to niezbędny element sprężarki dzięki któremu urządzenie chronione jest przed nieprawidłowym napięciem i przeciążeniem silnika. Dbamy o Twoje bezpieczeństwo i bezawaryjność pracy.

50-litrowy zbiornik

Duży, 50 litrowy zbiornik na sprężone powietrze sprawdzi się doskonale przy pracach wymagających dużego zapotrzebowania na sprężone powietrze. Kompresor wyposażony jest w 2 filtry zassawne, zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa oraz zawór spustu kondensatu. Przydatne dodatki to m.in oczko poziomu oleju czy zabezpieczenie termiczne sprężarki. Kompresor tłokowy Airpress HL 425-50 posiada wygodne uchwyty oraz koła, ułatwiające transport sprężarki.

Kompresor wyposażony jest w 50-litrowy zbiornik na sprężone powietrze. Stosunkowo duża pojemność, z łatwością pozwoli Ci na wykonanie przydomowych prac tapicerskich, instalatorskich czy modelarskich bez obaw, o częste załączanie pompy generując oszczędności energii elektrycznej, oraz wydłużając żywotność kompresora HL 425-50.

Filtr z reduktorem w standardzie

Zależy nam, by nasze produkty były od razu gotowe do pracy, dlatego model HL 425-50 wyposażony został w dwa filtry zassawne, zawór zwrotny, reduktor, wyłącznik ciśnieniowy, a także dwa szybkozłącza ¼". Dodatkowo, dwa manometry wskazują wartość ciśnienia. Całość zabezpieczona jest zaworem bezpieczeństwa.

Mobilność HL 425-50

Kompresor można łatwo transportować w miejsce pracy. A to wszystko zasługa wygodnego uchwyty z gumowaną rączką, dużych kół transportowych oraz gumowych amortyzatorów, które niwelują efekt drgania urządzenia. Zależy nam, na jak najwyższym komforcie Twojej pracy.

